

HERSTELLERERKLÄRUNG

für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

gem. § 4, Abs. 3 1. BImSchV vom 26.01.2010

Kamineinsatz: **LEDA FINA mit Guss-Speicheraufsatz**
LEDA FINA 65 F (S) / DS (S) / ES (S)

Wir bestätigen auf Grundlage der Typprüfung

nach DIN EN 13229

mit der Prüfberichtsnummer RRF - 29 19 5283-1

durch die zertifizierte,
unabhängige Prüfstelle RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten-Prüfstelle GmbH
Im Lippfeld 34b
46047 Oberhausen
Deutschland

Nr. der zertifizierten Prüfstelle 1625

dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad gemäß 2. Stufe, 1.BImSchV (ab 2015) eingehalten werden.

| Emissionen und Wirkungsgrad | Grenzwert* |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Kohlenmonoxid (CO) | $\leq 1250 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$ |
| Staub | $\leq 40 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$ |
| Wirkungsgrad | $\geq 81 \%$ |
| NO _x | $\leq 200 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$ |
| C _n H _m | $\leq 120 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$ |

*bezogen auf 13% O₂

Leer, den 03.09.2020



Tammo Lüken, Werksprüfstellenleiter